

B.E.G.**LUXOMAT[®] net**

DA64-230/KNX REG

93302 EAN: 4007529933020

De Gateway verbindt de KNX bus met de voor lichtsturing ontworpen DALI bus

Elke Gateway kan tot 64 ballasten bedienen en dimmen in 16 groepen

Scènemodule om individuele ballasten te bedienen

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
DA64-230/KNX REG	-	93302

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Afmetingen:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Stroomverbruik:	5.5 mA (KNX, typisch)
Uitgangsspanning:	16 V DC (DALI, typisch)
Typisch verbruik:	0.9 – 6 W
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	PA66
Kleur:	-
KNX TP 256:	Ja
Nominale stroom:	160 mA
Nominale stroom (max.):	210 mA

Productinformatie

De Gateway verbindt de KNX bus met de voor lichtsturing ontworpen DALI bus

Elke Gateway kan tot 64 ballasten bedienen en dimmen in 16 groepen

Scènemodule om individuele ballasten te bedienen

ondersteuning van RGB en TW (DT8)

Ondersteuning van B.E.G. DALI-LINK multisensoren, drukknopmodules, impulsdrukkers en DALI-relaismodules

ingebruikname via DCA

broadcast commando via ingebouwde bedieningsknoppen

ondersteuning van DALI noodverlichting

Compatibel met de meeste DALI-drivers en DALI-voorschakelapparaten



