



DA64-230/KNX REG DALI-2

93338 EAN: 4007529933389

- Spanning: 230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
- Afmetingen: 90 x 72 x 64 mm (4 TE)
- Stroomverbruik: 5 mA (KNX, typisch)

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
DA64-230/KNX REG DALI-2	-	93338

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Afmetingen:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Stroomverbruik:	5 mA (KNX, typisch)
Uitgangsspanning:	16 V DC (DALI, typisch)
Typisch verbruik:	0.9 - 6 W
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	PA66
Kleur:	-
KNX TP 256:	Ja
Aansluitingen en kabels:	Bus Terminal KNX zwart/rood
Nominale stroom:	160 mA
Nominale stroom (max.):	250 mA

Productinformatie

KNX DALI-gateway voor aansturing van DALI-verlichting

DALI-2 gecertificeerd product

Elke Gateway kan tot 64 ballasten bedienen en dimmen in 16 groepen

Scènemodule om individuele ballasten te bedienen

Ondersteuning voor RGB, Tunable White en Human Centric Lighting (DT8)

Ondersteuning van B.E.G. DALI-LINK multisensoren, drukknopmodules, impulsdrukkers en DALI-relaismodules

ingebruikname via DCA

Snelle vervanging van armaturen mogelijk via DCA

Broadcast-commando met knipperfunctie voor eenvoudige inbedrijfstelling van verlichting via ingebouwde bedieningsknoppen

Ondersteuning voor DALI-veiligheidsarmaturen (DT1) met uitgebreide diagnose- en testfuncties, geschikt voor integratie met gebouwbeheersystemen

Compatibel met de meeste DALI-drivers en DALI-voorschakelapparaten



