



DL10-18-172-LED-3C

93098 EAN: 4007529930982

- Spanning: 200 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: Ø 172 x 97 mm
- Lichtkleur: 3000 / 4000 / 5700 K

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
DL10-18-172-LED-3C	wit	93098

Technische gegevens

Spanning:	200 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 172 x 97 mm
Lichtkleur:	3000 / 4000 / 5700 K
Lichtstroom / intensiteit:	2000 / 2100 / 2200 lm
Lichtrendement:	111 / 117 / 122 lm/W
Fotobiologische veiligheid:	RG 0
Kleurweergave:	CRI > 83 / TM30: 81
Nominale levensduur:	50000 h (L80/B50), 45000 h (L80/B10)
Typisch verbruik:	18 W / PF 0.95
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-15 °C tot +35 °C
Behuizing:	Kunststof Optiek: diffuser, wit
Kleur:	wit

Productinformatie

LED-downlight voor plafondbouw

Robuuste kunststof behuizing met geïntegreerd voorschakelapparaat

Breed uitstralend licht door diffuse armatuurafdekking

Zeer vlakke, witte afdekking.


onderzijde spatwaterdicht (IP54), bovenbehuizing IP20

Drie lichtkleuren in één lamp, via een schakelaar keuze tussen warm-, neutraal- of daglichtwit licht

Energie-efficiënte lamp met een lange levensduur van > 50.000 uur

Elke lichtkleur is extern dimbaar

Eenvoudige installatie en elektrische aansluiting



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3	828
2.0	6.1	207
3.0	9.1	92
4.0	12.2	52
5.0	15.2	33

