

B.E.G.**LUXOMAT®**

HF-H-MD1 Standard

94431 EAN: 4007529944316

Hoogfrequente RF bewegingsmelder voor verzonken plafondmontage en inbouw in armaturen

Temperatuuronafhankelijke detectie

Detectie door diverse materialen mogelijk

Toepassingsgebieden

- toiletten
- opslag / technische ruimten

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
HF-H-MD1 Standard	wit	94431

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC +/- 10% 50 Hz
Afmetingen:	103 x 53 x 26 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.8 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) Ø 0.2 - 16 m
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	200 m ² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 11 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-35 °C tot +70 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	wit mat, gelijk RAL9010

Kanaal 1 (lichtsturing)

Schakelvermogen:	1000 W, cos ϕ = 1
Contacttype:	1x μ -contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	5 s - 25 min
Inschakeldrempel:	2 - 30 Lux
HF-uitgang zender:	5.8 GHz, < 10 mW

Productinformatie

Hoogfrequente RF bewegingsmelder voor verzonken
plafondmontage en inbouw in armaturen

Temperatuuronafhankelijke detectie

Detectie door diverse materialen mogelijk

Detectiebereik, inschakeldrempel en nalooptijd via
dipschakelaars instelbaar

Toepassingsvoorbeelden:

toiletten, opslag / technische ruimten



