



## HF-L7

94450 EAN: 4007529944507

Rond armatuur voor wand- of plafondmontage met geïntegreerde (HF-) radarmelder

(HF-)radartechniek: 5,8 GHz - reageert temperatuurafhankelijk op de kleinste bewegingen

Extreem korte reactietijd

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
HF-L7	wit	94450

## Technische gegevens

Spanning:	230 V AC $\pm$ 10% 50 / 60 Hz
Afmetingen:	$\varnothing$ 300 x 110 mm
Lamp:	max. 23 W met fitting E 27
Fotobiologische veiligheid:	RG 0
Beschermingsgraad/-klasse:	IP40 / Klasse I
Slagvastheid:	94445=IK02, 94450=IK06
Omgevingstemperatuur:	-15 °C tot +30 °C
Behuizing:	<b>HF-L8:</b> van acrylglas <b>HF-L7:</b> Polycarbonaat wit
Kleur:	wit
<b>HF-bewegingsmelder</b>	
HF-uitgang zender:	5.8 GHz, < 10 mW
Schakelvermogen:	1200 W, $\cos \varphi =$ 1 600 VA, $\cos \varphi =$ 0.5
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) $\varnothing$ 0.4 - 16 m
Nalooptijd:	15 s - 15 min
Inschakeldrempel:	2 - 2000 Lux

## Productinformatie

Rond armatuur voor wand- of plafondmontage met geïntegreerde (HF-) radarmelder

(HF-)radartechniek: 5,8 GHz - reageert temperatuurafhankelijk op de kleinste bewegingen

Extreem korte reactietijd

Detectiebereik, drempelwaarde en nalooptijd instelbaar via potentiometers

Mogelijkheid om extra armaturen te schakelen (parallelschakeling)

Lamp apart te bestellen

Toepassingsvoorbeelden: gangen, hallen, trappenhuisen, opslagruimten, kelders, toiletten



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.7	27
2.0	7.4	7
3.0	11.0	3
4.0	14.7	2
5.0	18.4	1



