



IM4-BMS DALI-2

93359 EAN: 4007529933594

Binair DALI ingangstoestel voor gebruik in
inbouwdozen

4 Vrij configureerbare ingangen voor
potentiaalvrije drukknoppen en schakelcontacten

DALI-2 gecertificeerd product

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
IM4-BMS DALI-2	transparant	93359

Technische gegevens

Spanning:	van DALI bus, max. 22 V
Afmetingen:	38 x 38 x 12 mm via de DALI-bus en software die de configuratie van bestaande instance-typen ondersteunt in overeenstemming met IEC62386
Parameterisatie:	
Stroomverbruik:	4.6 mA
Vestigingstijd:	200 ms
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	transparant
Kabellengte:	50 cm

Productinformatie

Binair DALI ingangstoestel voor gebruik in inbouwdozen

4 Vrij configureerbare ingangen voor potentiaalvrije
drukknoppen en schakelcontacten

DALI-2 gecertificeerd product

Voeding via DALI bus

DALI multimastertechnologie volgens IEC 62386, deel 103

Instanties 0-3 leveren ingangsinformatie volgens IEC 62386
Deel 301 op de DALI-bus

Vanaf firmware V3.9: instanties 4 t/m 7 leveren per ingang
binaire info (0/1) volgens IEC 62386-302 op DALI-bus.
Instanties 4-7 zijn bij levering gedeactiveerd en kunnen via
generieke apparaatconfiguratie worden ingeschakeld om de
functies van instanties 0-3 over te nemen.

Geïntegreerde voedings-LED die knippert in
identificatiemodus

Geïntegreerde piëzoemmer die geluidsignalen afgeeft in de
identificatiemodus



