

B.E.G. LUXOMAT® net



Indoor 180-KNXs-ST zonder kader Set 93524-92141

KNX PIR-wandbewegingsmelder (standaard) met een detectiehoek van 180° en een bereik tot 10 m (150 m²)

Bestelgegevens



Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 180-KNXs-ST zonder kader	-	93524
Opbouwdoos Indoor 180	zuiver wit	92141

Technische gegevens

Spanning:	van KNX-BUS
Afmetingen:	88 x 88 x 42 mm (92141)
Stroomverbruik:	12 mA
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m ² / 1.1 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 (92141)
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +55 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	-
Aantal lichtsensoren:	1
Aantal PIR sensoren:	1
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Oriëntatieverlichting:	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min
Nachtverlichting:	5 - 100 %
Valeur de consigne de luminosité:	5 - 2000 Lux

Productinformatie

Set : Indoor 180-KNXs-ST zonder kader +
Opbouwdoos Indoor 180 zuiver wit mat, gelijk
RAL9010



Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



Indoor 180-KNXs-ST zonder kader

Art.nr.: 93524

Spanning: van KNX-BUS

Afmetingen: (zonder kader) 70 x 70 x 61 mm

Stroomverbruik: 12 mA



Opbouwdoos Indoor 180

Art.nr.: 92141

Afmetingen: 88 x 88 x 42 mm

Beschermingsgraad/-klasse: IP54

Slagvastheid: IK05