

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-M-2C afdekkader inclusief Set 92136-92633-92141

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: **88 x 88 x 42 mm (92141)**
- Typisch verbruik: ca. 0.4 W

Bestelgegevens

Omschrijving

Indoor 180-M-2C afdekkader
inclusief

Raam IP20 Indoor 180

Opbouwdoos Indoor 180

Kleur

zuiver wit

zilver

zuiver wit

Art.nr.

92136

92633

92141

Toepassingsgebieden

- gangen / doorgangen
- toiletten
- inkomhallen
- trappenhuizen
- opslag / technische ruimten

Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	88 x 88 x 42 mm (92141)
Typisch verbruik:	ca. 0.4 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m ² / 1.1 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 (92141)
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	zilver mat, gelijk RAL9006 (92633)

Kanaal 1 (lichtsturing)

	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED
Schakelvermogen:	max. inschakelstroom I _p (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom I _p (200 μs) = 800 A
Contacttype:	1x μ-contact, maakcontact/NO met wolframvoorloopcontact
Nalooptijd:	15 s - 30 min, impuls
Inschakeldrempel:	10 - 2000 Lux

Kanaal 2 (toestelsturing potentiaalvrij)

Schakelvermogen:	3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$
Type de contact:	1x μ-contact, potentiaalvrij maakcontact/NO
Nalooptijd:	5 min - 120 min, alarmimpuls, impuls

Productinformatie

Set : Indoor 180-M-2C afdekkader inclusief + Raam
IP20 Indoor 180 zilver mat, gelijk RAL9006 +
Opbouwdoos Indoor 180 zuiver wit mat, gelijk
RAL9010

Aanwezigheidsmelder met akoestische sensor

Één kanaal voor het schakelen van verlichting

Bijkomend potentiaalvrij contact voor het schakelen van HVAC

Masteruitvoering

Uitbreiding van detectiebereik met slaves mogelijk

Akoestische sensor afzonderlijk instelbaar


Automatische verlenging van de nalooptijd bij geluiden

Verkrijgbaar met frame (binnenafmeting 60 × 60 mm) of
zonder frame, voor combinatie met afdekframe
(binnenafmeting 50 × 50 mm), in 5 verschillende kleuren

Kan worden gebruikt in combinatie met centrale platen in
systemen van verschillende fabrikanten

B.E.G. (centrale) afdekplaten compatibel met systemen van
andere fabrikanten

Fabrieksinstelling: 10 min nalooptijd en 500 lux (15 min HVAC)



Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



Indoor 180-M-2C afdekkader inclusief

Art.nr.: 92136

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen: afdekkader inclusief 87 x 87 x 61 mm
Typisch verbruik: ca. 0.4 W



Raam IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92633

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



Opbouwdoos Indoor 180

Art.nr.: 92141

Afmetingen: 88 x 88 x 42 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Slagvastheid: IK05