

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-M-2C zonder kader Set

92661-92139-92141

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: **88 x 88 x 42 mm (92141)**
- Typisch verbruik: ca. 0.4 W

Toepassingsgebieden

- gangen / doorgangen
- toiletten
- trappenhuizen
- vergaderzalen

Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|------------------------------|------------|---------|
| Indoor 180-M-2C zonder kader | - | 92661 |
| Raam IP54 Indoor 180 | zuiver wit | 92139 |
| Opbouwdoos Indoor 180 | zuiver wit | 92141 |

Technische gegevens

| | |
|--|---|
| Spanning: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Afmetingen: | 88 x 88 x 42 mm (92141) |
| Typisch verbruik: | ca. 0.4 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 180° (Plafondmontage) |
| Reikwijdte: | max. 10 m dwars max. 3 m frontaal |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 150 m ² / 1.1 m montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP54 (92141) |
| Slagvastheid: | IK05 |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | UV- bestendig polycarbonaat |
| Kleur: | zuiver wit mat, gelijk RAL9010 (92139) |

Kanaal 1 (lichtsturing)

| | |
|-------------------|--|
| | 2300 W, cos ϕ = 1 1150 VA, cos ϕ = 0.5 800 W LED |
| Schakelvermogen: | max. inschakelstroom I _p (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom I _p (200 μ s) = 800 A |
| Contacttype: | 1x μ -contact, maakcontact/NO met wolframvoorloopcontact |
| Nalooptijd: | 15 s - 30 min, impuls |
| Inschakeldrempel: | 10 - 2000 Lux |

Kanaal 2 (toestelsturing potentiaalvrij)

| | |
|------------------|--|
| Schakelvermogen: | 3 A (230 V), cos ϕ = 1 |
| Type de contact: | 1x μ -contact, potentiaalvrij maakcontact/NO |
| Nalooptijd: | 5 min - 120 min, alarmimpuls, impuls |

Productinformatie

Set : Indoor 180-M-2C zonder kader + Raam IP54
Indoor 180 zuiver wit mat, gelijk RAL9010 +
Opbouwdoos Indoor 180 zuiver wit mat, gelijk
RAL9010

Aanwezigheidsmelder met akoestische sensor

Één kanaal voor het schakelen van verlichting

Bijkomend potentiaalvrij contact voor het schakelen van HVAC

Masteruitvoering

Uitbreiding van detectiebereik met slaves mogelijk

Akoestische sensor afzonderlijk instelbaar

Automatische verlenging van de nalooptijd bij geluiden

Verkrijgbaar met frame (binnenafmeting 60 x 60 mm) of
zonder frame, voor combinatie met afdekframe
(binnenafmeting 50 x 50 mm), in 5 verschillende kleuren

Kan worden gebruikt in combinatie met centrale platen in
systemen van verschillende fabrikanten

B.E.G. (centrale) afdekplaten compatibel met systemen van
andere fabrikanten

Fabrieksinstelling: 10 min nalooptijd en 500 lux (15 min HVAC)



Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



Indoor 180-M-2C zonder kader
Art.nr.: 92661

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen: zonder kader 70 x 70 x 61 mm
Typisch verbruik: ca. 0.4 W



Raam IP54 Indoor 180
Art.nr.: 92139

Afmetingen: 87 x 87 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



Opbouwdoos Indoor 180
Art.nr.: 92141

Afmetingen: 88 x 88 x 42 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Slagvastheid: IK05