

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-M-2C zonder kader Set 92661-92630

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: zonder kader 70 x 70 x 61 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.4 W

### Bestelgegevens

| Omschrijving                 | Kleur      | Art.nr. |
|------------------------------|------------|---------|
| Indoor 180-M-2C zonder kader | -          | 92661   |
| Raam IP20 Indoor 180         | zuiver wit | 92630   |

### Toepassingsgebieden

- gangen / doorgangen
- toiletten
- trappenhuizen
- vergaderzalen

## Technische gegevens

|  |   |
|--|---|
| Spanning:                                      | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz                     |
| Afmetingen:                                    | zonder kader 70 x 70 x 61 mm                  |
| Typisch verbruik:                              | ca. 0.4 W                                     |
| Detectiebereik:                                | horizontaal 180°<br>(Plafondmontage)          |
| Reikwijdte:                                    | max. 10 m dwars<br>max. 3 m frontaal          |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 150 m <sup>2</sup> / 1.1 m montagehoogte      |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen:            | 1 m / 2.2 m / 1.1 m                           |
| Beschermingsgraad/-klasse:                     | IP20 / Klasse II                              |
| Slagvastheid:                                  | IK05  |
| Omgevingstemperatuur:                          | -25 °C tot +50 °C                             |
| Behuizing:                                     | UV- bestendig polycarbonaat                   |
| Kleur:   | <b>zuiver wit mat, gelijk RAL9010 (92630)</b> |

### Kanaal 1 (lichtsturing)

|                   |  |
|-------------------|--|
| Schakelvermogen:  | 2300 W, $\cos \varphi = 1$<br>1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$<br>800 W LED<br>max. inschakelstroom<br>Ip (20 ms) = 165 A<br>max. inschakelstroom<br>Ip (200 $\mu$ s) = 800 A |
| Contacttype:      | 1x $\mu$ -contact,<br>maakcontact/NO met<br>wolframvoorloopcontact   |
| Nalooptijd:       | 15 s - 30 min, impuls  |
| Inschakeldrempel: | 10 - 2000 Lux  |

### Kanaal 2 (toestelsturing potentiaalvrij)

|                  |  |
|------------------|--|
| Schakelvermogen: | 3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$                        |
| Type de contact: | 1x $\mu$ -contact,<br>potentiaalvrij<br>maakcontact/NO |
| Nalooptijd:      | 5 min - 120 min,<br>alarmimpuls, impuls                |

## Productinformatie

Set : Indoor 180-M-2C zonder kader + Raam IP20  
Indoor 180 zuiver wit mat, gelijk RAL9010

Aanwezigheidsmelder met akoestische sensor

Één kanaal voor het schakelen van verlichting

Bijkomend potentiaalvrij contact voor het schakelen van HVAC

Masteruitvoering

Uitbreiding van detectiebereik met slaves mogelijk

Akoestische sensor afzonderlijk instelbaar

Automatische verlenging van de nalooptijd bij geluiden

Verkrijgbaar met frame (binnenafmeting 60 x 60 mm) of zonder frame, voor combinatie met afdekframe (binnenafmeting 50 x 50 mm), in 5 verschillende kleuren

Kan worden gebruikt in combinatie met centrale platen in systemen van verschillende fabrikanten

B.E.G. (centrale) afdekplaten compatibel met systemen van andere fabrikanten

Fabrieksinstelling: 10 min nalooptijd en 500 lux (15 min HVAC)



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



### **Indoor 180-M-2C zonder kader**

Art.nr.: 92661

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Afmetingen: zonder kader 70 x 70 x 61 mm  
Typisch verbruik: ca. 0.4 W



### **Raam IP20 Indoor 180**

Art.nr.: 92630

Afmetingen: 86 x 86 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat