B.E.G. LUXOMAT®



Indoor 180-R-11-48V-3A afdekkader inclusief Set 92621-92141

11-48 V PIR-wandbewegingsmelder met een detectiehoek van 180° en een bereik tot 10 m (150 m²), met geluidssensor en potentiaalvrij schakelcontact

Bestelgegevens


Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 180-R-11-48V-3A afdekkader inclusief	zuiver wit	92621
Opbouwdoos Indoor 180	zuiver wit	92141


Technische gegevens


Spanning:	11 – 48 V AC / DC
Afmetingen:	**88 x 88 x 42 mm (92141)**
Typisch verbruik:	ca. 1 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m² / 1.1 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	**IP54 (92141)**
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	zuiver wit mat, gelijk RAL9010
Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)	
Schakelvermogen:	3 A; cos φ = 1
Contacttype:	µ-contact, potentiaalvrij maakcontact/NO
Nalooptijd:	15 s – 16 min, impuls
Inschakeldrempel:	5 – 2000 Lux

Productinformatie

Set : Indoor 180-R-11-48V-3A afdekkader inclusief + Opbouwdoos Indoor 180 zuiver wit mat, gelijk RAL9010


35
26
□ 87
11
60


h=1.1m
r=3m
10m
12m


+
-
12-48 V AC/DC
max. 1x
X1
R
NO
NO
C1
Master/Maître
Slave/Esclave (max. 1x)

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



Indoor 180-R-11-48V-3A afdekkader inclusief
Art.nr.: 92621

Spanning: 11 – 48 V AC / DC
Afmetingen: afdekkader inclusief 87 x 87 x 61 mm
Typisch verbruik: ca. 1 W



Opbouwdoos Indoor 180
Art.nr.: 92141

Afmetingen: 88 x 88 x 42 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Slagvastheid: IK05