

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-R-11-48V-3A afdekkader inclusief Set 92621-92630

- Spanning: 11 - 48 V AC / DC
- Afmetingen: afdekkader inclusief 87 x 87 x 61 mm
- Typisch verbruik: ca. 1 W

### Bestelgegevens

**Omschrijving**

Indoor 180-R-11-48V-3A afdekkader  
inclusief  
Raam IP20 Indoor 180

**Kleur**

zuiver wit  
zuiver wit

**Art.nr.**

92621  
92630

## Technische gegevens

Spanning:	11 - 48 V AC / DC
Afmetingen:	afdekkader inclusief 87 x 87 x 61 mm
Typisch verbruik:	ca. 1 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	<b>zuiver wit mat, gelijk RAL9010 (92630)</b>

### **Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)**

Schakelvermogen:	3 A; $\cos \varphi = 1$
Contacttype:	$\mu$ -contact, potentiaalvrij maakcontact/NO
Nalooptijd:	15 s - 16 min, impuls
Inschakeldrempel:	5 - 2000 Lux

## Productinformatie

Set : Indoor 180-R-11-48V-3A afdekkader inclusief +  
Raam IP20 Indoor 180 zuiver wit mat, gelijk RAL9010



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



**Indoor 180-R-11-48V-3A afdekkader inclusief**  
Art.nr.: 92621

Spanning: 11 - 48 V AC / DC  
Afmetingen: afdekkader inclusief 87 x 87 x 61 mm  
Typisch verbruik: ca. 1 W



**Raam IP20 Indoor 180**  
Art.nr.: 92630

Afmetingen: 86 x 86 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat