

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-R-11-48V-3A afdekkader inclusief Set 92621-92633

- Spanning: 11 - 48 V AC / DC
- Afmetingen: afdekkader inclusief 87 x 87 x 61 mm
- Typisch verbruik: ca. 1 W

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 180-R-11-48V-3A afdekkader inclusief	zuiver wit	92621
Raam IP20 Indoor 180	zilver	92633

Technische gegevens

Spanning:	11 - 48 V AC / DC
Afmetingen:	afdekkader inclusief 87 x 87 x 61 mm
Typisch verbruik:	ca. 1 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m ² / 1.1 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	zilver mat, gelijk RAL9006 (92633)

Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)

Schakelvermogen:	3 A; $\cos \varphi = 1$
Contacttype:	μ -contact, potentiaalvrij maakcontact/NO
Nalooptijd:	15 s - 16 min, impuls
Inschakeldrempel:	5 - 2000 Lux

Productinformatie

Set : Indoor 180-R-11-48V-3A afdekkader inclusief +
Raam IP20 Indoor 180 zilver mat, gelijk RAL9006



Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



Indoor 180-R-11-48V-3A afdekkader inclusief
Art.nr.: 92621

Spanning: 11 - 48 V AC / DC
Afmetingen: afdekkader inclusief 87 x 87 x 61 mm
Typisch verbruik: ca. 1 W



Raam IP20 Indoor 180
Art.nr.: 92633

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat