

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-R-11-48V-3A zonder kader Set 92666-92141

11-48 V PIR-wandbewegingsmelder met een detectiehoek van 180° en een bereik tot 10 m (150 m<sup>2</sup>), met geluidssensor en potentiaalvrij schakelcontact

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 180-R-11-48V-3A zonder kader	-	92666
Opbouwdoos Indoor 180	zuiver wit	92141

### Toepassingsgebieden

- inkomhallen
- gangen / doorgangen
- trappenhuizen
- toiletten
- opslag / technische ruimten

## Technische gegevens

Spanning:	11 - 48 V AC / DC
Afmetingen:	<b>88 x 88 x 42 mm (92141)</b>
Typisch verbruik:	ca. 1 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	<b>IP54 (92141)</b>
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	-
<b>Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)</b>	
Schakelvermogen:	3 A; cos $\phi$ = 1 $\mu$ -contact, potentiaalvrij maakcontact/NO
Contacttype:	
Nalooptijd:	15 s - 16 min, impuls
Inschakeldrempel:	5 - 2000 Lux

## Productinformatie

Set : Indoor 180-R-11-48V-3A zonder kader + Opbouwdoos Indoor 180 zuiver wit mat, gelijk RAL9010

Bewegingsmelder met akoestische sensor en werkspanning van 11-48 V

Eén potentiaalvrij schakelkanaal

Akoestische sensor afzonderlijk instelbaar

Automatische verlenging van de nalooptijd bij geluiden

Manueel schakelen met drukknop mogelijk

Verkrijgbaar met frame (binnenafmeting 60 x 60 mm) of zonder frame, voor combinatie met afdekframe (binnenafmeting 50 x 50 mm), in 5 verschillende kleuren

Kan worden gebruikt in combinatie met centrale platen in systemen van verschillende fabrikanten

B.E.G. (centrale) afdekplaten compatibel met systemen van andere fabrikanten



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



**Indoor 180-R-11-48V-3A zonder kader**  
Art.nr.: 92666

Spanning: 11 - 48 V AC / DC  
Afmetingen: zonder kader 70 x 70 x 61 mm  
Typisch verbruik: ca. 1 W



**Opbouwdoos Indoor 180**  
Art.nr.: 92141

Afmetingen: 88 x 88 x 42 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP54  
Slagvastheid: IK05