

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-R-11-48V-RR zonder kader Set 92667-92631

11-48 V PIR-wandbewegingsmelder met een detectiehoek van 180° en een bereik tot 10 m (150 m²), met geluidssensor, potentiaalvrij schakelcontact en reedrelais

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 180-R-11-48V-RR zonder kader	-	92667
Raam IP20 Indoor 180	verkeerswit	92631

Toepassingsgebieden

- inkomhallen
- gangen / doorgangen
- trappenhuizen
- toiletten
- opslag / technische ruimten

Technische gegevens

Spanning:	11 - 48 V AC / DC
Afmetingen:	zonder kader 70 x 70 x 61 mm
Typisch verbruik:	ca. 1 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m ² / 1.1 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	verkeerswit mat, gelijk RAL9016 (92631)

Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)

Schakelvermogen:	0.1 A; $\cos \varphi = 1$ met reedrelais
Contacttype:	μ -contact, potentiaalvrij maakcontact/NO, met reedrelais
Nalooptijd:	15 s - 16 min, impuls
Inschakeldrempel:	5 - 2000 Lux

Productinformatie

Set : Indoor 180-R-11-48V-RR zonder kader + Raam IP20 Indoor 180 verkeerswit mat, gelijk RAL9016

Bewegingsmelder met akoestische sensor en werkspanning van 11-48 V

Eén potentiaalvrij schakelkanaal

Akoestische sensor afzonderlijk instelbaar

Automatische verlenging van de nalooptijd bij geluiden

Manueel schakelen met drukknop mogelijk

Verkrijgbaar met frame (binnenafmeting 60 x 60 mm) of zonder frame, voor combinatie met afdekframe (binnenafmeting 50 x 50 mm), in 5 verschillende kleuren

Kan worden gebruikt in combinatie met centrale platen in systemen van verschillende fabrikanten

B.E.G. (centrale) afdekplaten compatibel met systemen van andere fabrikanten




Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



Indoor 180-R-11-48V-RR zonder kader
Art.nr.: 92667

Spanning: 11 - 48 V AC / DC
Afmetingen: zonder kader 70 x 70 x 61 mm
Typisch verbruik: ca. 1 W



Raam IP20 Indoor 180
Art.nr.: 92631

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat