
B.E.G. LUXOMAT®



Indoor 180-R-11-48V-RR zonder kader Set 92667-92631

11-48 V PIR-wandbewegingsmelder met een detectiehoek van 180° en een bereik tot 10 m (150 m²), met geluidssensor, potentiaalvrij schakelcontact en reedrelais

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 180-R-11-48V-RR zonder kader	-	92667
Raam IP20 Indoor 180	verkeerswit	92631

Toepassingsgebieden

- inkomhallen
- gangen / doorgangen
- trappenhuizen
- toiletten
- opslag / technische ruimten

Technische gegevens

Spanning:	11 – 48 V AC / DC
Afmetingen:	zonder kader 70 x 70 x 61 mm
Typisch verbruik:	ca. 1 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m² / 1.1 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	**verkeerswit mat, gelijk RAL9016 (92631)**
Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)	
Schakelvermogen:	0.1 A; cos φ = 1 met reedrelais
Contacttype:	µ-contact, potentiaalvrij maakcontact/NO, met reedrelais
Nalooptijd:	15 s – 16 min, impuls
Inschakeldrempel:	5 – 2000 Lux

Productinformatie

Set : Indoor 180-R-11-48V-RR zonder kader + Raam IP20 Indoor 180 verkeerswit mat, gelijk RAL9016

Bewegingsmelder met akoestische sensor en werkspanning van 11-48 V

Eén potentiaalvrij schakelkanaal

Akoestische sensor afzonderlijk instelbaar


Automatische verlenging van de nalooptijd bij geluiden


Manueel schakelen met drukknop mogelijk


Verkrijgbaar met frame (binnenafmeting 60 × 60 mm) of zonder frame, voor combinatie met afdekframe (binnenafmeting 50 × 50 mm), in 5 verschillende kleuren

Kan worden gebruikt in combinatie met centrale platen in systemen van verschillende fabrikanten

B.E.G. (centrale) afdekplaten compatibel met systemen van andere fabrikanten


61
70
48
70
35


h=1.1m
r=3m
10m
12m


11-48 V AC/DC
X1
R
-/-
-/+
NO
NO
11-48V
C1
Master
Slave


Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



Indoor 180-R-11-48V-RR zonder kader
Art.nr.: 92667

Spanning: 11 – 48 V AC / DC
Afmetingen: zonder kader 70 x 70 x 61 mm
Typisch verbruik: ca. 1 W



Raam IP20 Indoor 180
Art.nr.: 92631

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat