

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-R afdekkader inclusief Set 92623-92141

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: **88 x 88 x 42 mm (92141)**
- Typisch verbruik: ca. 0.5 W

Bestelgegevens

Omschrijving

Indoor 180-R afdekkader inclusief
Opbouwdoos Indoor 180

Kleur

zuiver wit
zuiver wit

Art.nr.

92623
92141

Toepassingsgebieden

- inkomhallen
- gangen / doorgangen
- trappenhuizen
- toiletten
- opslag / technische ruimten

Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	88 x 88 x 42 mm (92141)
Typisch verbruik:	ca. 0.5 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m ² / 1.1 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 (92141)
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	zuiver wit mat, gelijk RAL9010
Kanaal 1 (lichtsturing)	
	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED
Schakelvermogen:	max. inschakelstroom I _p (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom I _p (200 μs) = 800 A
Contacttype:	1x μ-contact, maakcontact/NO met wolframvoorloopcontact
Nalooptijd:	15 s - 16 min, impuls
Inschakeldrempel:	10 - 2000 Lux

Productinformatie

Set : Indoor 180-R afdekkader inclusief + Opbouwdoos Indoor 180 zuiver wit mat, gelijk RAL9010

Wand-bewegingsmelder met akoestische sensor

Relaisuitvoering in driedraadstechniek

Akoestische sensor afzonderlijk instelbaar

Automatische verlenging van de nalooptijd bij geluiden

Manueel schakelen met drukknop mogelijk

Verkrijgbaar met frame (binnenafmeting 60 x 60 mm) of zonder frame, voor combinatie met afdekframe (binnenafmeting 50 x 50 mm), in 5 verschillende kleuren

Kan worden gebruikt in combinatie met centrale platen in systemen van verschillende fabrikanten

B.E.G. (centrale) afdekplaten compatibel met systemen van andere fabrikanten



Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



Indoor 180-R afdekkader inclusief
Art.nr.: 92623

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen: afdekkader inclusief 87 x 87 x 61 mm
Typisch verbruik: ca. 0.5 W



Opbouwdoos Indoor 180
Art.nr.: 92141

Afmetingen: 88 x 88 x 42 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Slagvastheid: IK05