

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-R zonder kader Set 92665-92631

230 V PIR-wandbewegingsmelder met een detectiehoek van 180° en een bereik tot 10 m (150 m²), met geluidssensor

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 180-R zonder kader	-	92665
Raam IP20 Indoor 180	verkeerswit	92631

Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	zonder kader 70 x 70 x 61 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.5 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m ² / 1.1 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	verkeerswit mat, gelijk RAL9016 (92631)

Kanaal 1 (lichtsturing)

Schakelvermogen:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. inschakelstroom I _p (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom I _p (200 μs) = 800 A
Contacttype:	1x μ-contact, maakcontact/NO met wolframvoorloopcontact
Nalooptijd:	15 s - 16 min, impuls
Inschakeldrempel:	10 - 2000 Lux

Productinformatie

Set : Indoor 180-R zonder kader + Raam IP20 Indoor
180 verkeerswit mat, gelijk RAL9016



Stel in


Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



Indoor 180-R zonder kader

Art.nr.: 92665

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen: zonder kader 70 x 70 x 61 mm
Typisch verbruik: ca. 0.5 W



Raam IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92631

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat