

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-R zonder kader Set 92665-92632

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: zonder kader 70 x 70 x 61 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.5 W

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 180-R zonder kader	-	92665
Raam IP20 Indoor 180	parelwit	92632

## Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	zonder kader 70 x 70 x 61 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.5 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	<b>parelwit mat, gelijk RAL1013 (92632)</b>
<b>Kanaal 1 (lichtsturing)</b>	
	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED
Schakelvermogen:	max. inschakelstroom I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom I <sub>p</sub> (200 μs) = 800 A
Contacttype:	1x μ-contact, maakcontact/NO met wolframvoorloopcontact
Nalooptijd:	15 s - 16 min, impuls
Inschakeldrempel:	10 - 2000 Lux

## Productinformatie

Set : Indoor 180-R zonder kader + Raam IP20 Indoor 180 parelwit mat, gelijk RAL1013



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



### Indoor 180-R zonder kader

Art.nr.: 92665

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Afmetingen: zonder kader 70 x 70 x 61 mm  
Typisch verbruik: ca. 0.5 W



### Raam IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92632

Afmetingen: 86 x 86 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat