

B.E.G.

LUXOMAT®



Indoor 180-S afdekkader inclusief Set 92135-92139

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: **afdekkader inclusief 87 x 87 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)**
- Typisch verbruik: ca. 0.2 W

Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|-----------------------------------|------------|---------|
| Indoor 180-S afdekkader inclusief | zuiver wit | 92135 |
| Raam IP54 Indoor 180 | zuiver wit | 92139 |

Technische gegevens

| | |
|---|--|
| Spanning: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Afmetingen: | afdekkader inclusief 87 x 87 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139) |
| Typisch verbruik: | ca. 0.2 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 180° (Plafondmontage) |
| Reikwijdte: | max. 10 m dwars max. 3 m frontaal |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 150 m ² / 1.1 m montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP20 / Klasse II + IP54 (92139) |
| Slagvastheid: | IK05 |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | UV- bestendig polycarbonaat |
| Kleur: | zuiver wit mat, gelijk RAL9010 (92139) |
| Pulsduur: | 2 of 9 s |

Productinformatie

Set : Indoor 180-S afdekkader inclusief + Raam IP54
Indoor 180 zuiver wit mat, gelijk RAL9010



Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



Indoor 180-S afdekkader inclusief
Art.nr.: 92135

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen: afdekkader inclusief 87 x 87 x 61 mm
Typisch verbruik: ca. 0.2 W



Raam IP54 Indoor 180
Art.nr.: 92139

Afmetingen: 87 x 87 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat