

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



## Indoor 180-S afdekkader inclusief Set 92135-92139-92141

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: **88 x 88 x 42 mm (92141)**
- Typisch verbruik: ca. 0.2 W

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 180-S afdekkader inclusief	zuiver wit	92135
Raam IP54 Indoor 180	zuiver wit	92139
Opbouwdoos Indoor 180	zuiver wit	92141

## Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	<b>88 x 88 x 42 mm (92141)</b>
Typisch verbruik:	ca. 0.2 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	<b>IP54 (92141)</b>
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	<b>zuiver wit mat, gelijk RAL9010 (92139)</b>
Pulsduur:	2 of 9 s

## Productinformatie

Set : Indoor 180-S afdekkader inclusief + Raam IP54  
Indoor 180 zuiver wit mat, gelijk RAL9010 +  
Opbouwdoos Indoor 180 zuiver wit mat, gelijk  
RAL9010



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



**Indoor 180-S afdekkader inclusief**  
Art.nr.: 92135

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Afmetingen: afdekkader inclusief 87 x 87  
x 61 mm  
Typisch verbruik: ca. 0.2 W



**Raam IP54 Indoor 180**  
Art.nr.: 92139

Afmetingen: 87 x 87 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP54  
Behuizing: UV- bestendig  
polycarbonaat



**Opbouwdoos Indoor 180**  
Art.nr.: 92141

Afmetingen: 88 x 88 x 42 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP54  
Slagvastheid: IK05