

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-S afdekkader inclusief Set 92135-92630

Slave PIR-wandbewegingsmelder met een detectiehoek van 180° en een bereik tot 10 m (150 m²), voor het uitbreiden van de detectiezone

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 180-S afdekkader inclusief	zuiver wit	92135
Raam IP20 Indoor 180	zuiver wit	92630

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	afdekkader inclusief 87 x 87 x 61 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.2 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m ² / 1.1 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	zuiver wit mat, gelijk RAL9010 (92630)
Pulsduur:	2 of 9 s

Productinformatie

Set : Indoor 180-S afdekkader inclusief + Raam IP20
Indoor 180 zuiver wit mat, gelijk RAL9010



Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



Indoor 180-S afdekkader inclusief

Art.nr.: 92135

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen: afdekkader inclusief 87 x 87 x 61 mm
Typisch verbruik: ca. 0.2 W



Raam IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92630

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat