

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



## Indoor 180-S afdekkader inclusief Set 92135-92634

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: afdekkader inclusief 87 x 87 x 61 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.2 W

### Bestelgegevens

#### Omschrijving

Indoor 180-S afdekkader inclusief  
Raam IP20 Indoor 180

#### Kleur

zuiver wit  
antraciet

#### Art.nr.

92135  
92634

## Technische gegevens

|   |  |
|---|--|
| Spanning:   | 110 – 240 V AC<br>50 / 60 Hz                         |
| Afmetingen:                                       | afdekkader<br>inclusief 87 x 87<br>x 61 mm           |
| Typisch verbruik:                                 | ca. 0.2 W  |
| Detectiebereik:                                   | horizontaal 180°<br>(Plafondmontage)                 |
| Reikwijdte:                                       | max. 10 m dwars<br>max. 3 m frontaal                 |
| Detectiezone voor dwars<br>langs de melder lopen: | 150 m <sup>2</sup> / 1.1 m<br>montagehoogte          |
| Montagehoogte<br>min./max./aanbevolen:            | 1 m / 2.2 m / 1.1<br>m                               |
| Beschermingsgraad/-klasse:                        | IP20 / Klasse II                                     |
| Slagvastheid:                                     | IK05   |
| Omgevingstemperatuur:                             | -25 °C tot +50 °C                                    |
| Behuizing:  | UV- bestendig<br>polycarbonaat                       |
| Kleur:  | <b>antraciet mat,<br/>gelijk RAL7021<br/>(92634)</b> |
| Pulsduur:   | 2 of 9 s   |

## Productinformatie

Set : Indoor 180-S afdekkader inclusief + Raam IP20  
Indoor 180 antraciet mat, gelijk RAL7021



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



### **Indoor 180-S afdekkader inclusief**

Art.nr.: 92135

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Afmetingen: afdekkader inclusief 87 x 87 x 61 mm  
Typisch verbruik: ca. 0.2 W



### **Raam IP20 Indoor 180**

Art.nr.: 92634

Afmetingen: 86 x 86 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat