

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-S zonder kader Set 92660-92139-92141

Slave PIR-wandbewegingsmelder met een detectiehoek van 180° en een bereik tot 10 m (150 m²), voor het uitbreiden van de detectiezone

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 180-S zonder kader	-	92660
Raam IP54 Indoor 180	zuiver wit	92139
Opbouwdoos Indoor 180	zuiver wit	92141

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	88 x 88 x 42 mm (92141)
Typisch verbruik:	ca. 0.2 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m ² / 1.1 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 (92141)
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	zuiver wit mat, gelijk RAL9010 (92139)
Pulsduur:	2 of 9 s

Productinformatie

Set : Indoor 180-S zonder kader + Raam IP54 Indoor
180 zuiver wit mat, gelijk RAL9010 + Opbouwdoos
Indoor 180 zuiver wit mat, gelijk RAL9010



Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



Indoor 180-S zonder kader
Art.nr.: 92660

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen: zonder kader 70 x 70 x 61 mm
Typisch verbruik: ca. 0.2 W



Raam IP54 Indoor 180
Art.nr.: 92139

Afmetingen: 87 x 87 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



Opbouwdoos Indoor 180
Art.nr.: 92141

Afmetingen: 88 x 88 x 42 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Slagvastheid: IK05