

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-TR afdekkader inclusief Set 92650-92139

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Werkspanning via automatische
elektronische tijdschakelaar
- Afmetingen: **afdekkader inclusief 87 x
87 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)**
- Typisch verbruik: ca. 0.8 W

Toepassingsgebieden

- trappenhuisen

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 180-TR afdekkader inclusief	zuiver wit	92650
Raam IP54 Indoor 180	zuiver wit	92139

Technische gegevens

Spanning: 110 – 240 V AC
50 / 60 Hz
Werkspanning via
automatische
elektronische
tijdschakelaar

Afmetingen: **afdekkader
inclusief 87 x
87 x 61 mm +
87 x 87 mm
(92139)**

Typisch verbruik: ca. 0.8 W

Detectiebereik: horizontaal 180°
(Plafondmontage)

Reikwijdte: max. 10 m dwars
max. 3 m frontaal

Detectiezone voor dwars
langs de melder lopen: 150 m² / 1.1 m
montagehoogte

Montagehoogte
min./max./aanbevolen: 1 m / 2.2 m / 1.1
m

Beschermingsgraad/-klasse: **IP20 / Klasse II
+ IP54 (92139)**

Slagvastheid: IK05

Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +50 °C

Behuizing: UV- bestendig
polycarbonaat

Kleur: **zuiver wit mat,
gelijk RAL9010
(92139)**

Kanaal 1

Schakelvermogen: 0.2 A / 230 V

Nalooptijd: Pulsduur: 0.1 s;
Uitschakelen van
de lichtmeting 1
min – 10 min

Inschakeldrempel: 2 – 2000 Lux

Productinformatie

Set : Indoor 180-TR afdekkader inclusief + Raam
IP54 Indoor 180 zuiver wit mat, gelijk RAL9010

Bewegingsmelder speciaal voor het schakelen van
automatische trapverlichting

Triacuitvoering met 2-draadstechniek, zonder nuldraad

Gegarandeerd probleemlose bediening met de LUXOMAT
SCT1 (max. 10 melders per tijdsschakelaar)

Verkrijgbaar met frame (binnenafmeting 60 × 60 mm) of
zonder frame, voor combinatie met afdekframe
(binnenafmeting 50 × 50 mm), in 5 verschillende kleuren

Kan worden gebruikt in combinatie met centrale platen in
systemen van verschillende fabrikanten

B.E.G. (centrale) afdekplaten compatibel met systemen van
andere fabrikanten



Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



Indoor 180-TR afdekkader inclusief

Art.nr.: 92650

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Werkspanning via automatische elektronische tijdschakelaar

Afmetingen: afdekkader inclusief 87 x 87 x 61 mm

Typisch verbruik: ca. 0.8 W



Raam IP54 Indoor 180

Art.nr.: 92139

Afmetingen: 87 x 87 mm

Beschermingsgraad/-klasse: IP54

Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat