

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-TR afdekkader inclusief Set 92650-92141

230 V PIR-wandbewegingsmelder met een detectiehoek van 180° en een bereik tot 10 m (150 m²), met geluidssensor voor trapverlichtingsregeling

Bestelgegevens

Omschrijving

Indoor 180-TR afdekkader inclusief
Opbouwdoos Indoor 180

Kleur

zuiver wit
zuiver wit

Art.nr.

92650
92141

Toepassingsgebieden

- trappenhuizen

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz Werkspanning via automatische elektronische tijdschakelaar
Afmetingen:	88 x 88 x 42 mm (92141)
Typisch verbruik:	ca. 0.8 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m ² / 1.1 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 (92141)
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	zuiver wit mat, gelijk RAL9010
Kanaal 1	
Schakelvermogen:	0.2 A / 230 V Pulsduur: 0.1 s;
Nalooptijd:	Uitschakelen van de lichtmeting 1 min – 10 min
Inschakeldrempel:	2 – 2000 Lux

Productinformatie

Set : Indoor 180-TR afdekkader inclusief +
Opbouwdoos Indoor 180 zuiver wit mat, gelijk
RAL9010

Bewegingsmelder speciaal voor het schakelen van
automatische trapverlichting

Triacuitvoering met 2-draadstechniek, zonder nuldraad

Gegarandeerd probleemloze bediening met de LUXOMAT
SCT1 (max. 10 melders per tijdsschakelaar)

Verkrijgbaar met frame (binnenafmeting 60 × 60 mm) of
zonder frame, voor combinatie met afdekframe
(binnenafmeting 50 × 50 mm), in 5 verschillende kleuren

Kan worden gebruikt in combinatie met centrale platen in
systemen van verschillende fabrikanten

B.E.G. (centrale) afdekplaten compatibel met systemen van
andere fabrikanten



Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



Indoor 180-TR afdekkader inclusief

Art.nr.: 92650

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Werkspanning via automatische elektronische tijdschakelaar

Afmetingen: afdekkader inclusief 87 x 87 x 61 mm

Typisch verbruik: ca. 0.8 W



Opbouwdoos Indoor 180

Art.nr.: 92141

Afmetingen: 88 x 88 x 42 mm

Beschermingsgraad/-klasse: IP54

Slagvastheid: IK05