

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-TR afdekkader inclusief Set 92650-92632

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Werkspanning via automatische  
elektronische tijdschakelaar
- Afmetingen: afdekkader inclusief 87 x 87  
x 61 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.8 W

### Toepassingsgebieden

- trappenhuisen

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 180-TR afdekkader inclusief	zuiver wit	92650
Raam IP20 Indoor 180	parelwit	92632

## Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz Werkspanning via automatische elektronische tijdschakelaar
Afmetingen:	afdekkader inclusief 87 x 87 x 61 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.8 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	<b>parelwit mat, gelijk RAL1013 (92632)</b>
<b>Kanaal 1</b>	
Schakelvermogen:	0.2 A / 230 V
Nalooptijd:	Pulsduur: 0.1 s; Uitschakelen van de lichtmeting 1 min – 10 min
Inschakeldrempel:	2 – 2000 Lux

## Productinformatie

Set : Indoor 180-TR afdekkader inclusief + Raam  
IP20 Indoor 180 parelwit mat, gelijk RAL1013

Bewegingsmelder speciaal voor het schakelen van  
automatische trapverlichting

Triacuitvoering met 2-draadstechniek, zonder nuldraad

Gegarandeerd probleemloze bediening met de LUXOMAT  
SCT1 (max. 10 melders per tijdsschakelaar)

Verkrijgbaar met frame (binnenafmeting 60 x 60 mm) of  
zonder frame, voor combinatie met afdekframe  
(binnenafmeting 50 x 50 mm), in 5 verschillende kleuren

Kan worden gebruikt in combinatie met centrale platen in  
systemen van verschillende fabrikanten

B.E.G. (centrale) afdekplaten compatibel met systemen van  
andere fabrikanten



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



### **Indoor 180-TR afdekkader inclusief**

Art.nr.: 92650

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Werkspanning via automatische elektronische tijdschakelaar

Afmetingen: afdekkader inclusief 87 x 87 x 61 mm

Typisch verbruik: ca. 0.8 W



### **Raam IP20 Indoor 180**

Art.nr.: 92632

Afmetingen: 86 x 86 mm

Beschermingsgraad/-klasse: IP20

Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat