

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-TR afdekkader inclusief Set 92650-92634

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Werkspanning via automatische
elektronische tijdschakelaar
- Afmetingen: afdekkader inclusief 87 x 87
x 61 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.8 W

Toepassingsgebieden

- trappenhuisen

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 180-TR afdekkader inclusief	zuiver wit	92650
Raam IP20 Indoor 180	antraciet	92634

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz Werkspanning via automatische elektronische tijdschakelaar
Afmetingen:	afdekkader inclusief 87 x 87 x 61 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.8 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m ² / 1.1 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	antraciet mat, gelijk RAL7021 (92634)
Kanaal 1	
Schakelvermogen:	0.2 A / 230 V
Nalooptijd:	Pulsduur: 0.1 s; Uitschakelen van de lichtmeting 1 min – 10 min
Inschakeldrempel:	2 – 2000 Lux

Productinformatie

Set : Indoor 180-TR afdekkader inclusief + Raam
IP20 Indoor 180 antraciet mat, gelijk RAL7021

Bewegingsmelder speciaal voor het schakelen van
automatische trapverlichting

Triacuitvoering met 2-draadstechniek, zonder nuldraad

Gegarandeerd probleemloze bediening met de LUXOMAT
SCT1 (max. 10 melders per tijdsschakelaar)

Verkrijgbaar met frame (binnenafmeting 60 x 60 mm) of
zonder frame, voor combinatie met afdekframe
(binnenafmeting 50 x 50 mm), in 5 verschillende kleuren

Kan worden gebruikt in combinatie met centrale platen in
systemen van verschillende fabrikanten

B.E.G. (centrale) afdekplaten compatibel met systemen van
andere fabrikanten



Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



Indoor 180-TR afdekkader inclusief

Art.nr.: 92650

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Werkspanning via automatische elektronische tijdschakelaar

Afmetingen: afdekkader inclusief 87 x 87 x 61 mm

Typisch verbruik: ca. 0.8 W



Raam IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92634

Afmetingen: 86 x 86 mm

Beschermingsgraad/-klasse: IP20

Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat