

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



## Indoor 180-TR zonder kader Set 92668-92139

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Werkspanning via automatische elektronische tijdschakelaar
- Afmetingen: **zonder kader 70 x 70 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)**
- Typisch verbruik: ca. 0.8 W

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 180-TR zonder kader	-	92668
Raam IP54 Indoor 180	zuiver wit	92139

## Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz Werkspanning via automatische elektronische tijdschakelaar
Afmetingen:	<b>zonder kader 70 x 70 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)</b>
Typisch verbruik:	ca. 0.8 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	<b>IP20 / Klasse II + IP54 (92139)</b>
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	<b>zuiver wit mat, gelijk RAL9010 (92139)</b>
<b>Kanaal 1</b>	
Schakelvermogen:	0.2 A / 230 V
Nalooptijd:	Pulsduur: 0.1 s; Uitschakelen van de lichtmeting 1 min – 10 min
Inschakeldrempel:	2 – 2000 Lux

## Productinformatie

Set : Indoor 180-TR zonder kader + Raam IP54  
Indoor 180 zuiver wit mat, gelijk RAL9010



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



### **Indoor 180-TR zonder kader**

Art.nr.: 92668

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Werkspanning via automatische elektronische tijdschakelaar

Afmetingen: zonder kader 70 x 70 x 61 mm

Typisch verbruik: ca. 0.8 W



### **Raam IP54 Indoor 180**

Art.nr.: 92139

Afmetingen: 87 x 87 mm

Beschermingsgraad/-klasse: IP54

Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat