

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-TR zonder kader Set 92668-92141

230 V PIR-wandbewegingsmelder met een detectiehoek van 180° en een bereik tot 10 m (150 m<sup>2</sup>), met geluidssensor voor trapverlichtingsregeling

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 180-TR zonder kader	-	92668
Opbouwdoos Indoor 180	zuiver wit	92141

## Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz Werkspanning via automatische elektronische tijdschakelaar
Afmetingen:	<b>88 x 88 x 42 mm (92141)</b>
Typisch verbruik:	ca. 0.8 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	<b>IP54 (92141)</b>
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	-
<b>Kanaal 1</b>	
Schakelvermogen:	0.2 A / 230 V Pulsduur: 0.1 s;
Nalooptijd:	Uitschakelen van de lichtmeting 1 min – 10 min
Inschakeldrempel:	2 – 2000 Lux

## Productinformatie

Set : Indoor 180-TR zonder kader + Opbouwdoos  
Indoor 180 zuiver wit mat, gelijk RAL9010



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



### **Indoor 180-TR zonder kader**

Art.nr.: 92668

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Werkspanning via automatische elektronische tijdschakelaar

Afmetingen: zonder kader 70 x 70 x 61 mm

Typisch verbruik: ca. 0.8 W



### **Opbouwdoos Indoor 180**

Art.nr.: 92141

Afmetingen: 88 x 88 x 42 mm

Beschermingsgraad/-klasse: IP54

Slagvastheid: IK05