

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-TR zonder kader Set 92668-92632

230 V PIR-wandbewegingsmelder met een detectiehoek van 180° en een bereik tot 10 m (150 m<sup>2</sup>), met geluidssensor voor trapverlichtingsregeling

### Bestelgegevens

| Omschrijving               | Kleur    | Art.nr. |
|----------------------------|----------|---------|
| Indoor 180-TR zonder kader | -        | 92668   |
| Raam IP20 Indoor 180       | parelwit | 92632   |

## Technische gegevens

|   |   |
|---|---|
| Spanning:   | 110 – 240 V AC<br>50 / 60 Hz<br>Werkspanning via<br>automatische<br>elektronische<br>tijdschakelaar |
| Afmetingen:                                       | zonder kader 70<br>x 70 x 61 mm   |
| Typisch verbruik:                                 | ca. 0.8 W   |
| Detectiebereik:                                   | horizontaal 180°<br>(Plafondmontage)  |
| Reikwijdte:                                       | max. 10 m dwars<br>max. 3 m frontaal  |
| Detectiezone voor dwars<br>langs de melder lopen: | 150 m <sup>2</sup> / 1.1 m<br>montagehoogte   |
| Montagehoogte<br>min./max./aanbevolen:            | 1 m / 2.2 m / 1.1<br>m  |
| Beschermingsgraad/-klasse:                        | IP20 / Klasse II  |
| Slagvastheid:                                     | IK05  |
| Omgevingstemperatuur:                             | -25 °C tot +50 °C   |
| Behuizing:  | UV- bestendig<br>polycarbonaat  |
| Kleur:  | <b>parelwit mat,<br/>gelijk RAL1013<br/>(92632)</b>   |
| <b>Kanaal 1</b>                                   |   |
| Schakelvermogen:                                  | 0.2 A / 230 V   |
| Nalooptijd:                                       | Pulsduur: 0.1 s;<br>Uitschakelen van<br>de lichtmeting 1<br>min – 10 min                            |
| Inschakeldrempel:                                 | 2 – 2000 Lux  |

## Productinformatie

Set : Indoor 180-TR zonder kader + Raam IP20  
Indoor 180 parelwit mat, gelijk RAL1013



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



### Indoor 180-TR zonder kader

Art.nr.: 92668

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Werkspanning via automatische elektronische tijdschakelaar

Afmetingen: zonder kader 70 x 70 x 61 mm

Typisch verbruik: ca. 0.8 W



### Raam IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92632

Afmetingen: 86 x 86 mm

Beschermingsgraad/-klasse: IP20

Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat