

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-TR zonder kader Set 92668-92634

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Werkspanning via automatische elektronische tijdschakelaar
- Afmetingen: zonder kader 70 x 70 x 61 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.8 W

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 180-TR zonder kader	-	92668
Raam IP20 Indoor 180	antraciet	92634

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz Werkspanning via automatische elektronische tijdschakelaar
Afmetingen:	zonder kader 70 x 70 x 61 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.8 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m ² / 1.1 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	antraciet mat, gelijk RAL7021 (92634)
Kanaal 1	
Schakelvermogen:	0.2 A / 230 V
Nalooptijd:	Pulsduur: 0.1 s; Uitschakelen van de lichtmeting 1 min – 10 min
Inschakeldrempel:	2 – 2000 Lux

Productinformatie

Set : Indoor 180-TR zonder kader + Raam IP20
Indoor 180 antraciet mat, gelijk RAL7021



Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



Indoor 180-TR zonder kader

Art.nr.: 92668

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Werkspanning via automatische elektronische tijdschakelaar

Afmetingen: zonder kader 70 x 70 x 61 mm

Typisch verbruik: ca. 0.8 W



Raam IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92634

Afmetingen: 86 x 86 mm

Beschermingsgraad/-klasse: IP20

Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat