



L8

94446 EAN: 4007529944460

- Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
- Afmetingen: \varnothing 300 x 110 mm
- Lamp: max. 23 W met fitting E 27

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
L8	wit	94446

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 300 x 110 mm
Lamp:	max. 23 W met fitting E 27
Fotobiologische veiligheid:	RG 0
Beschermingsgraad/-klasse:	IP40 / Klasse I
Slagvastheid:	94446=IK02, 94451=IK06
Omgevingstemperatuur:	-15 °C tot +30 °C
Behuizing:	L8: van acrylglas L7: Polycarbonaat
Kleur:	wit

Productinformatie

Rond armatuur voor wand- of plafondmontage

Acrylglas is geschikt voor alle standaardtoepassingen

Polycarbonaat is geschikt voor toepassingen waarbij een hogere slagvastheid vereist is (bijvoorbeeld scholen, openbare gebouwen)

Ideaal als aanvulling op HF-L7 en HF-L8

Lamp apart te bestellen

Toepassingsvoorbeelden: gangen, hallen, trappenhuisen, opslagruimten, kelders, toiletten



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.7	27
2.0	7.4	7
3.0	11.0	3
4.0	14.7	2
5.0	18.4	1



