



L8-LEDN

94456 EAN: 4007529944569

Ronde ledarmatuur voor wand- of
plafondmontage

Energie-efficiënte lamp met een lange levensduur
van > 50.000 uur

Breed uitstralend licht door diffuse
armatuurafdekking

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
L8-LEDN	wit	94456

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 300 x 110 mm Ledprint vast gemonteerd Lichtkleur: 4000 K
Lichtstroom / intensiteit:	neutraal wit Lichtstroom LED: 1400 lm Lichtstroom lamp 1000 lm Peak: 312 cd
Lichtrendement:	83 lm/W
Fotobiologische veiligheid:	RG 0
Kleurweergave:	CRI 81.3 / TM30: 80.4
Nominale levensduur:	50000 h (L80/B10)
Typisch verbruik:	12 W / PF 0.94
Beschermingsgraad/-klasse:	IP40 / Klasse I
Slagvastheid:	IK02
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +40 °C
Behuizing:	Behuizing met LED-print van gelakt plaatstaal, afdekking van kunststof Optiek: PMMA-diffusor wit
Kleur:	wit

Productinformatie

Ronde ledarmatuur voor wand- of plafondmontage

Energie-efficiënte lamp met een lange levensduur van > 50.000 uur

Breed uitstralend licht door diffuse armatuurafdekking

Toepassingsvoorbeelden: gangen, hallen, trappenhuizen, opslagruimten, kelders, toiletten



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.4	312
2.0	6.9	78
3.0	10.3	35
4.0	13.7	20
5.0	17.1	12



