



L9-LEDN

94458 EAN: 4007529944583

Ronde ledarmatuur voor wand- of
plafondmontage

Energie-efficiënte lamp met een lange levensduur
van > 50.000 uur

Breed uitstralend licht door diffuse
armatuurafdekking

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
L9-LEDN	wit	94458

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 475 x 150 mm Ledprint vast gemonteerd Lichtkleur: 4000 K
Lichtstroom / intensiteit:	neutraal wit Lichtstroom LED: 2800 lm Lichtstroom lamp 2200 lm Peak: 559 cd
Lichtrendement:	92 lm/W
Fotobiologische veiligheid:	RG 0
Kleurweergave:	CRI 82.1 / TM30: 81.5
Nominale levensduur:	50000 h (L80/B10)
Typisch verbruik:	24 W / PF 0.94
Beschermingsgraad/-klasse:	IP40 / Klasse I
Slagvastheid:	IK02
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +40 °C
Behuizing:	Behuizing met LED-print van gelakt plaatstaal, afdekking van kunststof Optiek: PMMA- diffusor wit
Kleur:	wit

Productinformatie

Ronde ledarmatuur voor wand- of plafondmontage

Energie-efficiënte lamp met een lange levensduur van > 50.000 uur

Breed uitstralend licht door diffuse armatuurafdekking

Toepassingsvoorbeelden: gangen, hallen, trappenhuizen, opslagruimten, kelders, toiletten



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.7	559
2.0	7.5	140
3.0	11.2	62
4.0	15.0	35
5.0	18.7	22



