

B.E.G. LUXOMATIC®



L9-LEDN-HF

94457 EAN: 4007529944576

LED-wand- en plafondarmatuur met
geïntegreerde HF-bewegingsmelder

HF bewegingsmelder niet zichtbaar

(HF-)radartechniek: 5,8 GHz - reageert
temperatuuronafhankelijk op de kleinste
bewegingen

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
L9-LEDN-HF	wit	94457

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC \pm 10% 50 / 60 Hz
Afmetingen:	\varnothing 475 x 150 mm Ledprint vast gemonteerd Lichtkleur: 4000 K neutraal wit
Lichtstroom / intensiteit:	Lichtstroom LED: 2800 lm Lichtstroom lamp: 2200 lm Peak: 559 cd
Lichtrendement:	92 lm/W
Fotobiologische veiligheid:	RG 0
Kleurweergave:	CRI 82.1 / TM30: 81.5
Nominale levensduur:	50000 h (L80/B10)
Typisch verbruik:	24 W / PF 0.94
Beschermingsgraad/-klasse:	IP40 / Klasse I
Slagvastheid:	IK02
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +40 °C
Behuizing:	Behuizing met LED-print van gelakt plaatstaal, afdekking van kunststof Optiek: PMMA-diffusor wit
Kleur:	wit

HF-bewegingsmelder

HF-uitgang zender:	5.8 GHz, < 10 mW
Schakelvermogen:	1200 W, $\cos \varphi = 1$ 600 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) \varnothing 0.4 - 16 m
Nalooptijd:	5 s - 15 min
Inschakeldrempel:	2 - 2000 Lux

Productinformatie

LED-wand- en plafondarmatuur met geïntegreerde HF-bewegingsmelder

HF bewegingsmelder niet zichtbaar

(HF-)radartechniek: 5,8 GHz - reageert temperatuurafhankelijk op de kleinste bewegingen

Extreem korte reactietijd

Energie-efficiënte lamp met een lange levensduur van > 50.000 uur

Breed uitstralend licht door diffuse armatuurafdekking

Mogelijkheid om extra armaturen te schakelen (parallelschakeling)

Detectiebereik, drempelwaarde en nalooptijd instelbaar via potentiometers

Toepassingsvoorbeelden: gangen, hallen, trappenhuisen, opslagruimten, kelders, toiletten



