

B.E.G.

LUXOMAT[®] net



LK-IP/KNXs REG

90403 EAN: 4007529904037

- Spanning: van KNX-BUS
- Afmetingen: 90 x 18 x 60 mm (1 TE)
- Stroomverbruik: 20 mA

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
LK-IP/KNXs REG	-	90403

Technische gegevens

Spanning:	van KNX-BUS
Afmetingen:	90 x 18 x 60 mm (1 TE)
Stroomverbruik:	20 mA
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse III
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat (PC)
Kleur:	-
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Aansluitingen en kabels:	1 x Bus Terminal KNX zwart/rood, 1 x RJ-45 bus (Ethernet)

Productinformatie

Maakt het veilig doorsturen (routing) van telegrammen tussen verschillende lijnen via een LAN (IP, Ethernet) mogelijk als een snelle backbone.

Als veilige router maakt het apparaat de koppeling van onbeveiligde communicatie op een KNX TP-lijn met een beveiligde IP-backbone mogelijk.

Heeft een uitgebreide filtertabel voor hoofdgroep 0 tot 31 en kan tot 150 telegrammen bufferen.

Het apparaat dient ook als veilige interface tussen IP (Ethernet) en KNX en kan als programmeerinterface voor ETS worden gebruikt.

Als KNX Secure Interface (tunneling) voorkomt het toestel onbevoegde toegang tot het systeem

Het apparaat kan worden gebruikt om toegang te krijgen tot de KNX-bus vanaf elk punt in het LAN.

De beveiligingsoptie kan in ETS worden geactiveerd of gedeactiveerd

De LED's geven zowel de bedrijfsstatus als communicatiefouten op de KNX-bus aan



