



LK-RF/KNXs

90407 EAN: 4007529904075

- Spanning: van KNX-BUS
- Afmetingen: 48 x 18 x 40 mm
- Stroomverbruik: 10 mA

Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|--------------|-------|---------|
| LK-RF/KNXs | blauw | 90407 |

Technische gegevens

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Spanning: | van KNX-BUS |
| Afmetingen: | 48 x 18 x 40 mm |
| Stroomverbruik: | 10 mA |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP20 / Klasse III |
| Omgevingstemperatuur: | -5 °C tot +45 °C |
| Behuizing: | ABS |
| Kleur: | blauw |
| KNX TP 256: | Ja |
| KNX RF 256: | Ja |
| KNX Secure: | Ja |
| Aansluitingen en kabels: | Bus Terminal KNX zwart/rood |
| Frequentie: | 868.3 MHz (EU), RF1.R, 6 dBm |
| Zenderreikwijdte: | max. 150 m |

Productinformatie

KNX RF-TP mediakoppelaar (draadloos)

KNX Secure

Verzonken plafondmontage

Ondersteunt KNX-longframes vanaf ETS 5

Heeft een uitgebreide filtertabel voor hoofdgroep 0 tot 31

Voeding via KNX-bus

Interne antenne

Databeveiliging, security-proxy en segmentkoppelfunctie vanaf ETS 6

Afzonderlijke productdatabanken voor ETS 5 en ETS 6

Uitermate geschikt voor renovatie en modernisering

Vanwege de radiofrequentie van 868 MHz is het apparaat alleen goedgekeurd voor gebruik in Europa (+ Verenigde Arabische Emiraten)



