

**B.E.G.****LUXOMAT<sup>®</sup> net**

## LK-TP/KNXs REG

90410 EAN: 4007529904105

Compacte KNX TP lijnkoppelaar, verbindt twee KNX lijnen via twisted pair

KNX Secure

Heeft een uitgebreide filtertabel voor hoofdgroep 0 tot 31

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
LK-TP/KNXs REG	-	90410

## Technische gegevens

Spanning:	van KNX-BUS
Afmetingen:	90 x 18 x 55 mm (1 TE)
Stroomverbruik:	10 mA typisch
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse III
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat (PC)
Kleur:	-
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Aansluitingen en kabels:	2 x Bus Terminal KNX zwart/rood

## Productinformatie

Compacte KNX TP lijnkoppelaar, verbindt twee KNX lijnen via twisted pair

KNX Secure

Heeft een uitgebreide filtertabel voor hoofdgroep 0 tot 31

Zorgt voor een galvanische scheiding tussen lijnen

Ondersteunt KNX-longframes

Kan tot 2x50 telegrammen opslaan

Security-proxy en segment-koppelaarfunctie

De knoppen vooraan op de module maken het mogelijk om de filtertabellen in een testsituatie uit te schakelen

De LED's geven bedrijfsstatus en communicatiefouten op de bus weer



