



PB2-BMS DALI-2

93835 EAN: 4007529938353

- Spanning: van DALI bus, max. 22.5 V DC
- Afmetingen: 55 x 55 x 25 mm
- Stroomverbruik: 4.6 mA

Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|----------------|-------|---------|
| PB2-BMS DALI-2 | wit | 93835 |

Technische gegevens

| | |
|----------------------------|--|
| Spanning: | van DALI bus, max. 22.5 V DC |
| Afmetingen: | 55 x 55 x 25 mm |
| Stroomverbruik: | 4.6 mA |
| Vestigingstijd: | 200 ms |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Omgevingstemperatuur: | -5 °C tot +45 °C |
| Behuizing: | Polycarbonaat |
| Kleur: | wit |
| Display-elementen: | (2-8) x led (status ; rood, groen, knipperend) |
| Handbediening: | 93835: 2 x Push button function 93836: 4 x Push button function 93837: 6 x Push button function 93838: 8 x Push button function |

Productinformatie

Binair ingangsupparaat (drukknoppen) voor gebruik in 60 mm inbouwdozen

Geschikt voor 55x55

Adapter voor schakelmateriaal 64x64 meegeleverd

DALI-2 gecertificeerd product

Voeding via DALI bus

DALI multimastertechnologie volgens IEC 62386, deel 103

Parametrering is mogelijk via een vereiste multimaster-applicatiecontroller van andere fabrikanten. Deze controller moet IEC 62386 delen 101/103/301 ondersteunen.

De drukkнопacties; kort indrukken, dubbel indrukken, lang indrukken en vasthouden zijn beschikbaar voor elke ingang volgens IEC 62386 deel 301

Status-LED's configureerbaar via geheugenbank 2



