



## PB6-BMS DALI-2

93837 EAN: 4007529938377

Binair ingangsuparaat (drukknoppen) voor gebruik in 60 mm inbouwdozen

Geschikt voor 55x55

Adapter voor schakelmateriaal 64x64 meegeleverd

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PB6-BMS DALI-2	wit	93837

## Technische gegevens

Spanning:	van DALI bus, max. 22.5 V DC
Afmetingen:	55 x 55 x 25 mm
Stroomverbruik:	4.6 mA
Vestigingstijd:	200 ms
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	Polycarbonaat
Kleur:	wit
Display-elementen:	(2-8) x led (status ; rood, groen, knipperend)
Handbediening:	93835: 2 x Push button function 93836: 4 x Push button function 93837: 6 x Push button function 93838: 8 x Push button function

## Productinformatie

Binair ingangssapparaat (drukknoppen) voor gebruik in 60 mm inbouwdozen

Geschikt voor 55x55

Adapter voor schakelmateriaal 64x64 meegeleverd

DALI-2 gecertificeerd product

Voeding via DALI bus

DALI multimastertechnologie volgens IEC 62386, deel 103

Parametrering is mogelijk via een vereiste multimaster-applicatiecontroller van andere fabrikanten. Deze controller moet IEC 62386 delen 101/103/301 ondersteunen.

De drukkнопacties; kort indrukken, dubbel indrukken, lang indrukken en vasthouden zijn beschikbaar voor elke ingang volgens IEC 62386 deel 301

Status-LED's configureerbaar via geheugenbank 2



