



## PB8-KNX-ST

93178 EAN: 4007529931781

Binair ingangsapparaat (drukknoppen) voor gebruik in 60 mm inbouwdozen

Geschikt voor 55x55

Adapter voor schakelmateriaal 64x64 meegeleverd

### Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|--------------|-------|---------|
| PB8-KNX-ST   | wit   | 93178   |

## Technische gegevens

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Spanning:                  | van KNX-BUS  |
| Afmetingen:                | 55 x 55 x 25 mm  |
| Stroomverbruik:            | 9.5 mA (typ.)<br>(I <sub>max</sub> instelbaar<br>12,5 mA of 20 mA) |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP20 / Klasse III  |
| Omgevingstemperatuur:      | -5 °C tot +45 °C   |
| Kleur:                     | wit<br>(2-8) x led<br>(status ; rood, groen, knipperend)           |
| Display-elementen:         | 93172: 2 x Push button function<br>93174: 4 x Push button function |
| Handbediening:             | 93176: 6 x Push button function<br>93178: 8 x Push button function |
| KNX TP 256:                | Ja   |
| Aansluitingen en kabels:   | 2 x 1 mm pinnen voor Bus Terminal aansluitstrip: 8-polig           |

## Productinformatie

Binair ingangssapparaat (drukknoppen) voor gebruik in 60 mm inbouwdozen

Geschikt voor 55x55

Adapter voor schakelmateriaal 64x64 meegeleverd

Afdeklijst niet bij de levering inbegrepen

Gebruiksvriendelijke ETS-interface

De volgende functies zijn mogelijk:

- Schakelen
- Prioriteitsregeling
- Percentagewaarde
- Temperatuur
- HVAC modus
- Dimmen
- Jaloeziebesturing
- Scène
- Flanken
- Teller

Parametrering vanaf ETS 4 voor integratie in KNX-systemen

De productdatabase voor importeren in de ETS database kan gedownload worden van de B.E.G. website



