



## PB8-KNX-ST

93178 EAN: 4007529931781

- Spanning: van KNX-BUS
- Afmetingen: 55 x 55 x 25 mm
- Stroomverbruik: 9.5 mA (typ.) (I<sub>max</sub> instelbaar 12,5 mA of 20 mA)

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PB8-KNX-ST	wit	93178

## Technische gegevens

Spanning:	van KNX-BUS
Afmetingen:	55 x 55 x 25 mm
Stroomverbruik:	9.5 mA (typ.) (I <sub>max</sub> instelbaar 12,5 mA of 20 mA)
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse III
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Kleur:	wit
Display-elementen:	(2-8) x led (status ; rood, groen, knipperend)
Handbediening:	93172: 2 x Push button function 93174: 4 x Push button function 93176: 6 x Push button function 93178: 8 x Push button function
KNX TP 256:	Ja
Aansluitingen en kabels:	2 x 1 mm pinnen voor Bus Terminal aansluitstrip: 8-polig

## Productinformatie

Binair ingangsaanapparaat (drukknoppen) voor gebruik in 60 mm inbouwdozen

Geschikt voor 55x55

Adapter voor schakelmateriaal 64x64 meegeleverd

Gebruiksvriendelijke ETS-interface

De volgende functies zijn mogelijk:

- Schakelen
- Prioriteitsregeling
- Percentagewaarde
- Temperatuur
- HVAC modus
- Dimmen
- Jaloeziebesturing
- Scène
- Flanken
- Teller

Parametrering vanaf ETS 4 voor integratie in KNX-systemen

De productdatabase voor importeren in de ETS database kan gedownload worden van de B.E.G. website



