



PBM-DALI-LINK-4W-BLE

92732 EAN: 4007529927326

- Spanning: van DALI bus, max. 22.5 V DC
- Afmetingen: 38 x 38 x 14 mm
- Parameterisatie: Smartphones met DALI LINK app (iOS / Android)

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PBM-DALI-LINK-4W-BLE	-	92732

Technische gegevens

Spanning:	van DALI bus, max. 22.5 V DC
Afmetingen:	38 x 38 x 14 mm
Parameterisatie:	Smartphones met DALI LINK app (iOS / Android)
Stroomverbruik:	7 mA
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	Polycarbonaat
Kleur:	-
Kabellengte:	max. 50 cm
Nalooptijd:	1 min - 150 min (alleen in trappenhuismodus)
Frequentie:	2.4 GHz ISM band, GFSK 3 dBm

Productinformatie

DALI drukknopmodule met 4 binaire ingangen en geïntegreerde Bluetooth gateway voor verborgen montage achter inbouwschakelaars.

Parametrering van de DALI-LINK-lichtsturing via Bluetooth met een smartphone en de B.E.G. DALI-LINK-app

4 Vrij configureerbare ingangen voor potentiaalvrije drukknoppen en schakelcontacten

Trappenhuis- of scènemodus

Geïntegreerde zoemer voor lokalisatie bij ingebouwde montage

Volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd met accessoires uit het B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK-assortiment

Android -

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.elpla.begbl>

iOS -

<https://itunes.apple.com/de/app/b-e-g-luxomatnet-dali-link/id1342462121>

Dit artikel is onderdeel van een B.E.G. lichtregelsysteem en ondersteunt gebruik van DALI-voorschakelapparatuur (armaturen, relais) van andere fabrikanten

Het gebruik van DALI-applicatiecontrollers van andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Het gebruik van DALI-ingangen (sensoren, drukknoppen) van andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Extra systeemonderdelen (hardware) van B.E.G. zijn vereist

Extra gratis software van B.E.G. is vereist

Geschikt voor: 93840, 93845, ...



