



PBM-DALI-SYS-4W

92842 EAN: 4007529928422

Binair DALI ingangstoestel voor gebruik in
inbouwdozen

4 Vrij configureerbare ingangen voor
potentiaalvrije drukknoppen en schakelcontacten

Naadloze integratie in het modulair B.E.G.
LUXOMAT[®]net DALI-SYS

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PBM-DALI-SYS-4W	wit	92842

Technische gegevens

Spanning:	van DALI bus, max. 22 V DC
Afmetingen:	38 x 38 x 12 mm via DIP-schakelaar, HEX-schakelaar,
Parameterisatie:	B.E.G. BLE App, B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI router
Stroomverbruik:	7 mA
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	wit
Kabellengte:	max. 50 cm 1 min - 150 min
Nalooptijd:	(alleen in trappenhuismodus)

Productinformatie

Binair DALI ingangstoestel voor gebruik in inbouwdozen

4 Vrij configureerbare ingangen voor potentiaalvrije
drukknoppen en schakelcontacten

Naadloze integratie in het modulair B.E.G. LUXOMAT® net
DALI-SYS

Trappenhuis- of scènemodus

Geïntegreerde LED voor lokalisatie in verwijderde toestand

Geïntegreerde zoemer voor lokalisatie bij ingebouwde
montage

DIP- en HEX switch voor snelle inbedrijfsname met
basisfuncties

Volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd met
accessoires uit het B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS-assortiment

Dit artikel is onderdeel van een B.E.G. lichtregelsysteem en
ondersteunt gebruik van DALI-voorschakelapparatuur
(armaturen, relais) van andere fabrikanten

Het gebruik van DALI-applicatiecontrollers van andere
fabrikanten wordt niet ondersteund

Het gebruik van DALI-ingangen (sensoren, drukknoppen) van
andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Extra systeemonderdelen (hardware) van B.E.G. zijn vereist

Bijkomende diensten (planning, inbedrijfstelling en
onderhoud) van B.E.G. zijn vereist



