

**B.E.G.** **LUXOMAT<sup>®</sup>** net



## PBM-KNX-DX-4W

93365 EAN: 4007529933655

Binair in- en uitvoerapparaat voor toepassing in  
inbouw contactdozen van 60 mm

Gebruiksvriendelijke ETS-interface

De volgende functies zijn mogelijk:

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PBM-KNX-DX-4W		93365

## Technische gegevens

Spanning:	van KNX-BUS
Afmetingen:	38 x 41 x 12 mm
Stroomverbruik:	9.5 mA (typ.) (I <sub>max</sub> instelbaar 12,5 mA of 20 mA)
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse III
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Display-elementen:	Programmeer LED
KNX TP 256:	Ja
Aansluitingen en kabels:	aansluitstrip: 8- polig Geprefabriceerde aansluitdraden (tot max. 5 m verlengbaar)
LED-aansluiting:	I <sub>max</sub> 3.6 mA const. (PWM) LED 3.5 V / 4 mA

## Productinformatie

Binair in- en uitvoerapparaat voor toepassing in inbouw contactdozen van 60 mm

Er zijn vier kanalen beschikbaar – te gebruiken als ingang voor potentiaalvrije drukknop/schakelcontact of als binaire uitgang voor aansturing van controlelamp

Gebruiksvriendelijke ETS-interface

De volgende functies zijn mogelijk:

- schakelen
- prioriteitsregeling
- percentagewaarde
- sequencer
- HVAC-modus
- dimmen
- jaloeziebesturing
- scène
- flanken
- teller

Parametrering vanaf ETS 4 voor integratie in KNX-systemen

De productdatabase voor importeren in de ETS database kan gedownload worden van de B.E.G. website



