

B.E.G. LUXOMAT[®] net



PBM-KNXs-DX-4W

93412 EAN: 4007529934126

Binair in- en uitvoerapparaat voor toepassing in
inbouw contactdozen van 60 mm

KNX Secure

Gebruiksvriendelijke ETS-interface

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PBM-KNXs-DX-4W		93412

Technische gegevens

Spanning:	van KNX-BUS
Afmetingen:	38 x 41 x 12 mm
	9.5 mA (typ.) (Imax instelbaar 12,5 mA of 20 mA)
Stroomverbruik:	
Typisch verbruik:	0.3 W
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse III
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Display-elementen:	Programmeer LED
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Kabellengte:	270 mm
	aansluitstrip: 8- polig
Aansluitingen en kabels:	Geprefabriceerde aansluitdraden (tot max. 5 m verlengbaar)
	Imax 3.6 mA const. (PWM)
LED-aansluiting:	LED 3.5 V / 4 mA

Productinformatie

Binair in- en uitvoerapparaat voor toepassing in inbouw contactdozen van 60 mm

KNX Secure

Er zijn vier kanalen beschikbaar – te gebruiken als ingang voor potentiaalvrije drukknop/schakelcontact of als binaire uitgang voor aansturing van controlelamp

Gebruiksvriendelijke ETS-interface

De volgende functies zijn mogelijk:

- schakelen
- prioriteitsregeling
- percentagewaarde
- sequencer
- HVAC-modus
- dimmen
- jaloeziebesturing
- scène
- flanken
- teller

Parametrering vanaf ETS 5 voor integratie in KNX-systemen

Productdatabase kan worden gedownload via B.E.G.-website of rechtstreeks te importeren uit ETS-onlinecatalogus



