



## PD11-BMS-FLAT-IB DALI-2 Set 93542-92833

DALI-2 (BMS) PIR-multisensor met 360°-detectie en een bereik tot Ø9 m (63 m<sup>2</sup>), DALI-2-invoerapparaat

### Bestelgegevens

| Omschrijving            | Kleur | Art.nr. |
|-------------------------|-------|---------|
| PD11-BMS-FLAT-IB DALI-2 | wit   | 93542   |
| VZ-Adapter set / PD11   | wit   | 92833   |

## Technische gegevens

|   |  |
|---|--|
| Spanning:   | van DALI bus,<br>max. 22.5 V DC  |
| Afmetingen:                                       | <b>Ø 52 x 48 mm +<br/>Ø 104 mm<br/>(92833)</b><br>via de DALI bus<br>met een<br>applicatie die<br>DALI<br>multisensors<br>ondersteunt<br>volgens<br>IEC62386, delen<br>101, 103, 303 en<br>304 |
| Parameterisatie:                                  |  |
| Stroomverbruik:                                   | 7 mA   |
| Vestigingstijd:                                   | 200 ms   |
| Detectiebereik:                                   | horizontaal 360°<br>(Plafondmontage)   |
| Reikwijdte:                                       | max. Ø 9 m<br>dwars<br>max. Ø 6 m<br>frontaal<br>max. Ø 3 m<br>zittend   |
| Detectiezone voor dwars<br>langs de melder lopen: | 63 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>montagehoogte   |
| Montagehoogte<br>min./max./aanbevolen:            | 2 m / 5 m / 2.5 m  |
| Beschermingsgraad/-klasse:<br>Slagvastheid:       | IP20 / Klasse II<br>IK02   |
| Lichtmeting uitgave:                              | 0 - 4095 Lux,<br>Gemengd licht<br>meting   |
| Omgevingstemperatuur:                             | -25 °C tot +50 °C  |
| Behuizing:  | UV- bestendig<br>polycarbonaat   |
| Kleur:  | wit mat, gelijk<br>RAL9010   |

## Productinformatie

Set : PD11-BMS-FLAT-IB DALI-2 + VZ-Adapter set /  
PD11 wit

Bijzonder vlakke DALI-2 multisensor met enkel 0,85 mm  
zichtbare hoogte

DALI-2 gecertificeerd product

Voeding via DALI bus

DALI multimastertechnologie volgens IEC 62386, deel 103

Afdeling 0 geeft informatie over de toewijzing van ruimten en  
bewegingsdetectie volgens IEC 62386 deel 303 op de DALI  
bus.

Afdeling 1 bevat LUX-waarden volgens IEC 62386 deel 304 op  
de DALI-bus

Parametrering is mogelijk via een vereiste multimaster-  
applicatiecontroller van andere fabrikanten. Deze controller  
moet IEC 62386 delen 101/103/303/304 ondersteunen.

Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde  
plafonds

Inclusief afdekstrips en klemring voor montage in armaturen

Met toebehoren ook montage in plafond en zichtbeton  
mogelijk

Individuele aanpassing van de gevoeligheid van de PIR-  
sensor

Status-LED's kunnen geactiveerd of gedeactiveerd worden



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



### **PD11-BMS-FLAT-IB DALI-2**

Art.nr.: 93542

Spanning: van DALI bus, max. 22.5 V DC

Afmetingen: Ø 52 x 48 mm

Parameterisatie: via de DALI bus met een applicatie die DALI multisensors ondersteunt volgens IEC62386, delen 101, 103, 303 en 304



### **VZ-Adapter set / PD11**

Art.nr.: 92833

Afmetingen: Ø 104 mm

Kleur: wit