



PD11-BMS-FLAT-IB DALI-2 Set 93542-92833-92537

DALI-2 (BMS) PIR-multisensor met 360°-detectie en een bereik tot Ø9 m (63 m²), DALI-2-invoerapparaat

Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|-------------------------|-------|---------|
| PD11-BMS-FLAT-IB DALI-2 | wit | 93542 |
| VZ-Adapter set / PD11 | wit | 92833 |
| Afdekring PD11 (52 mm) | zwart | 92537 |

Technische gegevens

| | |
|---|--|
| Spanning: | van DALI bus, max. 22.5 V DC |
| Afmetingen: | Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833) + Ø 52 x 3 mm (92537) via de DALI bus met een applicatie die DALI multisensors ondersteunt volgens IEC62386, delen 101, 103, 303 en 304 |
| Parameterisatie: | 7 mA |
| Stroomverbruik: | 200 ms |
| Vestigingstijd: | horizontaal 360° (Plafondmontage) |
| Detectiebereik: | max. Ø 9 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 3 m zittend |
| Reikwijdte: | 63 m ² / 2.5 m montagehoogte |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | IP20 / Klasse II IK02 |
| Beschermingsgraad/-klasse: Slagvastheid: | 0 - 4095 Lux, Gemengd licht meting |
| Lichtmeting uitgave: | -25 °C tot +50 °C |
| Omgevingstemperatuur: | UV- bestendig polycarbonaat |
| Behuizing: | zwart, gelijk RAL9005 (92537) |
| Kleur: | |

Productinformatie

Set : PD11-BMS-FLAT-IB DALI-2 + VZ-Adapter set /
PD11 wit + Afdekkring PD11 (52 mm) zwart, gelijk
RAL9005

Bijzonder vlakke DALI-2 multisensor met enkel 0,85 mm
zichtbare hoogte

DALI-2 gecertificeerd product

Voeding via DALI bus

DALI multimastertechnologie volgens IEC 62386, deel 103

Afdeling 0 geeft informatie over de toewijzing van ruimten en
bewegingsdetectie volgens IEC 62386 deel 303 op de DALI
bus.

Afdeling 1 bevat LUX-waarden volgens IEC 62386 deel 304 op
de DALI-bus

Parametrering is mogelijk via een vereiste multimaster-
applicatiecontroller van andere fabrikanten. Deze controller
moet IEC 62386 delen 101/103/303/304 ondersteunen.

Veerklampen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde
plafonds

Inclusief afdekstrips en klemring voor montage in armaturen

Met toebehoren ook montage in plafond en zichtbeton
mogelijk

Individuele aanpassing van de gevoeligheid van de PIR-
sensor

Status-LED's kunnen geactiveerd of gedeactiveerd worden



Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD11-BMS-FLAT-IB DALI-2

Art.nr.: 93542

Spanning: van DALI bus, max. 22.5 V DC

Afmetingen: Ø 52 x 48 mm

Parameterisatie: via de DALI bus met een applicatie die DALI multisensors ondersteunt volgens IEC62386, delen 101, 103, 303 en 304




VZ-Adapter set / PD11

Art.nr.: 92833

Afmetingen: Ø 104 mm

Kleur: wit



Afdekring PD11 (52 mm)

Art.nr.: 92537

Afmetingen: Ø 52 x 3 mm

Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat

Kleur: zwart, gelijk RAL9005