

**B.E.G.****LUXOMAT<sup>®</sup> net**

## PD11-BMS-FLAT-IB DALI-2 Set 93542-92833-92692

- Spanning: van DALI bus, max. 22.5 V DC
- Afmetingen: **Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833) + Ø 100 x 3 mm (92692)**
- Parameterisatie: via de DALI bus met een applicatie die DALI multisensors ondersteunt volgens IEC62386, delen 101, 103, 303 en 304

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD11-BMS-FLAT-IB DALI-2	wit	93542
VZ-Adapter set / PD11	wit	92833
Afdekkring PD11	wit	92692

## Technische gegevens

Spanning:	van DALI bus, max. 22.5 V DC
Afmetingen:	<b>Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833) + Ø 100 x 3 mm (92692)</b> via de DALI bus met een applicatie die DALI multisensors ondersteunt volgens IEC62386, delen 101, 103, 303 en 304
Parameterisatie:	7 mA
Stroomverbruik:	200 ms
Vestigingstijd:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Detectiebereik:	max. Ø 9 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 3 m zittend
Reikwijdte:	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m montagehoogte
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	Montagehoogte min./max./aanbevolen: 2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK02
Lichtmeting uitgave:	0 - 4095 Lux, Gemengd licht meting
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	<b>wit mat, gelijk RAL9010 (92692)</b>

## Productinformatie

Set : PD11-BMS-FLAT-IB DALI-2 + VZ-Adapter set /  
PD11 wit + Afdekkring PD11 wit mat, gelijk RAL9010

Bijzonder vlakke DALI-2 multisensor met enkel 0,85 mm  
zichtbare hoogte

DALI-2 gecertificeerd product

Voeding via DALI bus

DALI multimastertechnologie volgens IEC 62386, deel 103

Afdeling 0 geeft informatie over de toewijzing van ruimten en  
bewegingsdetectie volgens IEC 62386 deel 303 op de DALI  
bus.

Afdeling 1 bevat LUX-waarden volgens IEC 62386 deel 304 op  
de DALI-bus

Parametrering is mogelijk via een vereiste multimaster-  
applicatiecontroller van andere fabrikanten. Deze controller  
moet IEC 62386 delen 101/103/303/304 ondersteunen.

Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde  
plafonds

Inclusief afdekstrips en klemring voor montage in armaturen

Met toebehoren ook montage in plafond en zichtbeton  
mogelijk

Individuele aanpassing van de gevoeligheid van de PIR-  
sensor

Status-LED's kunnen geactiveerd of gedeactiveerd worden



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



### **PD11-BMS-FLAT-IB DALI-2**

Art.nr.: 93542

Spanning: van DALI bus, max. 22.5 V DC

Afmetingen: Ø 52 x 48 mm

Parameterisatie: via de DALI bus met een applicatie die DALI multisensors ondersteunt volgens IEC62386, delen 101, 103, 303 en 304



### **VZ-Adapter set / PD11**

Art.nr.: 92833

Afmetingen: Ø 104 mm

Kleur: wit



### **Afdekring PD11**

Art.nr.: 92692

Afmetingen: Ø 100 x 3 mm

Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat

Kleur: wit mat, gelijk RAL9010